

FACHSERVICE

Sehr geehrter Kunde,

Um die Änderungen die vom Tüv umseitig vorgeschlagen werden an Ihrer Anlage abzuändern, werden folgende Materialien benötigt.

1 Einstrang Heizölfilterkombination

98,00 € (Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

Der Oventrop Heizölfilter mit Entlüfter wird ausschließlich in Ölfeuerungsanlagen eingesetzt, die im Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung betrieben werden.

Die Rücklaufleitung zum Tank wird überflüssig.

Der Einbau ist oberhalb und unterhalb des Ölspiegels zulässig. Bei größeren Ölfeuerungsanlagen können mehrere "TOC 80" parallel geschaltet werden.

Vor dem "TOC 80" wird eine Absperrarmatur eingebaut.

Der "TOC 80" wird als Set mit Halterung und Absperrarmatur geliefert.

Max. Düsenleistung: 80 kg/h Heizöl EL, max. Prüfdruck 6 bar TÜV-geprüft.

Der "TOC 80" wird als Set mit Halterung und Absperrarmatur geliefert.

Max. Düsenleistung: 80 kg/h Heizöl EL, max. Prüfdruck 6 bar TÜV-geprüft.



Pauschalpreis für Material und Montage des neuen Filters, sowie Fachgerechtes Stilllegen der nicht mehr benötigten Rücklaufleitung, und benötigter Konusverschraubungen .

160,00 € (Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

1 Rapa Antihebertventil

83,00 € (Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

-direktgesteuertes Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung

-stromlos geschlossen

-für den Einbau in ölführenden Saug- und Versorgungsleitungen

-Dichtungen abgestimmt auf leichtes Heizöl

-sperrt sofort die Ölzufuhr, wenn der Brenner stillsteht

-verhindert das Auslaufen des Öltanks bei einer Leckage in der Saugleitung oder im Brenner

-überhitzungssicher auch bei blockierter Offenstellung (bis 40°C)

-kann in allen Ölfeuerungsanlagen eingesetzt werden

-Druckentlastung der Saugleitung zum Tank hin für Drücke bis 2 bar

Medium: Leichtes Heizöl EL nach DIN 51603

Temperatur: -20°C bis +60°C

Werkstoff: Rapa V, ASTM FKM

Berstdruck: 10 bar

Durchfluß: max. 120 l/h

Nennweite: 5 mm

Kv-Wert: 6 l/min.

Betriebsdruck: -0,9 - 3 bar

Typ: HSV 04

Betriebsdruck: -0,9 - 3 bar

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04

Typ: HSV 04



Pauschalpreis für Material und Montage des el. gesteuerten Antihebertventils, sowie el. Anschluß und Leitungsverlegung bis 4 Meter Abstand zum Brenner, benötigtes Kabel sowie Anschluß- und Befestigungsmaterial

159,00 € (Nettopreise zzgl. Ges. Mwst)

Anfahrtskosten für Anlagen innerhalb Nagold und Ortsteile entfallen.

Der Kilometerpreis beträgt sonst 0,90 € pro Kilometer.

Telefon 07452-2647
Service 0173-9405128
Fax 07452-61901
Internet www.fachservice.de
Email info@fachservice.de
UST-ID DE 226 5752 08

FACHSERVICE
Bankverbindung: Sparkasse Pforzheim Calw
BLZ 66 65 00 85
Konto 5 237 939
BIC PZHSDE 66 XXX
IBAN DE09 6665 0085 0005 2379 39

- Serviceleistungen
- Öl- und Gasfeuerungen
- Wartung, Reparatur, Modernisierung
- Notdienst
- Steuerung und Regeltechnik
- Fernüberwachung und Datenlogging